



Prednosti i karakteristike

TwinTech® No Frost tehnologija sprečava isušivanje

TwinTech® No Frost inteligentni dvostruki rashladni sistem zadržava hidrataciju namirnica. Superioran u odnosu na standardni No Frost, nezavisno rashlađuje frižider i zamrzivač. Zamrzivač ne stvara inje. Frižider zadržava ispravnu vlažnost sa 60% manjim gubitkom mase namirnica uz TwinTech® No Frost.

- Automatsko odleđivanje zamrzivača
- Automatsko odleđivanje frižidera
- Zvučni i vidljivi signali upozorenja za previsoku temperaturu u frižideru
- Zvučni i vidljivi signali upozorenja za otvorena vrata
- Tip i broj fioka zamrzivača: 3 Full Width, Transparent Plastic
- Razdvojene kontrole za zamrzivač i frižider

Uvek hladno sa funkcijom DynamicAir

Funkcija DynamicAir obezbeđuje održavanje stabilne temperature u unutrašnjosti vašeg frižidera. Ovo je omogućeno putem cirkulisanja hladnog vazduha, što znači da će vaša hrana biti zaštićena od zagrevanja čak i kada su vrata otvorena.

Desetogodišnja garancija na kompresor

Uživajte u bezbrižnosti znajući da sam kompresor ima desetogodišnju garanciju. Garancija pokriva štetu koja može nastati tokom izrade, transporta, pražnjenja i punjenja gasa ili opšteg održavanja.



Precizno skladištenje hrane sa unutrašnjom elektronskom kontrolom

Preuzmite kontrolu nad uslovima skladištenja hrane pomoću interne elektronske kontrole. LED indikatori vam prigodno prikazuju temperaturu, a podešavanja otklanjaju bilo kakve pretpostavke.

Kontrola vlažnosti za sveži zeleniš

Uživajte u ukusnom povrću uz našu fioku s kontrolom vlažnosti. Kontrolom vlažnosti vazduha, stvara se najbolje okruženje za čuvanje namirnica. Zatvaranjem ventilacionih otvora stvara se idealan prostor za čuvanje zeljastih biljaka i lisnatog povrća, dok se njihovim otvaranjem obezbeđuje optimalno skladištenje.

Specifikacije

Dimensions HxWxD in mm	1772x540x549	Lamps	1, Internal. LED, Side, With rise-on effect
Height total	1772	Freezer lamps	None
Width mm	540	Drawers Freezer n° of	3 Full Width
Depth mm	549	Cabinet equipment, Flaps	No
BI dimensions HxWxD in mm	1780x560x550	Equipment Ø compartment	No
Dimensions_SBS	xx	Type of handle	None
Installation	BI Slide Door	Product Partner Code	All Open
Door hinges	Right & Reversible		
Min. ambient temp, C	10		
Cord length external	2.4		
Voltage	230-240		
Frequency	50		
Energy efficiency (2010/30/EC)	A++		
Energy cons. annual (l) (2010/30/EC)	228		
Temperature rise time (h) (2010/30/EC)	21		
Climate Class (2010/30/EC)	SN-N-ST-T		
Freezing capacity (kg/24h) (2010/30/EC)	4		
Noise level (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	36		
DK_FF_GrosstVolume_capacity	197/76		
DK_FF_NetVolume_capacity	192/61		
Nordic_FF_Compressor_Thermostat	1 + valveC/2T		

